



- Ø F: Flanshdurchmesser siehe Tabelle
- S: Flanschstärke siehe Tabelle
- Ø K: Kerndurchmesser siehe Tabelle
- KS: Kernstärke siehe Tabelle
- G: Gesamtbreite = Wickelbreite + 2 x Flanschstärke
- W: Wickelbreite frei wählbar
- Ø AL: Achsbohrung von 18 bis 96 mm
- Ø DL: Durchmesser Drahtloch
- R DL: Radius Drahtloch
- Ø ML: Durchmesser Mitnehmerbohrung
- R ML: Radius Mitnehmerbohrung

Variables Lieferprogramm

Die nachstehend aufgeführten Standard-Komponenten für unsere Einwegspulen sind individuell frei miteinander kombinierbar:

Flansche

Ø (mm) (d1)	Stärke (mm)	Material		
		Sperrholz	Hartfaser	MDF
250				
300				
350	5,0	x	x	
400	6,0	x		
450	8,0	x		x
500	10,0	x		
600	12,0	x		x
755	15,0	x		
800	18,0	x		
900	21,0	x		
1.000	24,0	x		
1.200				
1.300				
1.400				
1.500				

Kerne	Verbindung
Material: spiralgewickelte Kraftpappe	Material: Metallrohr vernietet

Ø (mm) (d2)	Kernstärke (mm)							Anzahl				
	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0	10,0	3	4	5	6	8
100	x							x				
120	x							x				
150	x	x						x	x			
180	x	x						x	x			
200		x	x					x	x			
250			x					x	x	x	x	
312				x		x	x	x	x		x	
360					x	x			x		x	x
400					x	x	x		x		x	x
470					x	x	x				x	x

Außerhalb der aufgeführten Standardeigenschaften fertigen wir auch nach Ihren besonderen Anforderungen.